


CSCG16T



connectwell
THE RIGHT CONNECTION

Conector Terra à Mola 16mm²

Estes conectores possuem um barramento de cobre com tratamento superficial zincado que, em conjunto com o pé, permitem uma excelente fixação no trilho, com baixa resistência de contato e a prova de vibração, obtendo-se assim um excelente conector de aterramento e proteção PE.

Como padrão de normas internacionais, são fornecidos nas cores verde e amarelo.

Disponíveis para as secções de condutores de 0,25 a 16mm².

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da Caixa	Polymide
Função do produto	Earthing/Grounding
Orientação para Entrada do Condutor	Entrada Superior
Possibilidade de Montagem	DIN 35/DIN 35-15 Rail
Operado por	Chave de Fenda
Tensão Nominal de Pico	8 KV
Grau de Poluição	3

DADOS DE CONEXÃO

Secção Mín. do Condutor Flexível	1.5 mm ²
secção máx. do condutor flexível	16 mm ²
Secção Mín. do Condutor Kcmil/AWG	16 AWG
Secção Máx. do Condutor Kcmil/AWG	4 AWG
Secção Mín. do Condutor Flexível com Terminal Tubular/Luva	1.5 mm ²
Secção Máx. do Condutor Flexível com Terminal Tubular/Luva	16 mm ²
Mín. 2 Condutores Flexíveis Com a Mesma Secção	1.5 mm ²
Comprimento da Decapagem	20 mm

Dimensões

Altura com Trilho DIN 35 x 15 mm	59 mm
Altura com trilho DIN 35 x 7,5 mm	51.6 mm
Comprimento	82 mm
Espessura	12 mm

DADOS PARA PEDIDO

CÓDIGO	Descrição	Embal. Padrão
CSCG16T	Conector Terra à Mola 16mm ²	50

ACESSÓRIOS

IMAGENS	CÓDIGO	Descrição	Embal. Padrão
	CA701-1M	Trilho Din 35 Rail liso 1 metro	50
	CA701-2M	Trilho Din 35 liso 2 metros	50
	CA701-2M-S	Trilho Din 35 perfurado 2 metros	50
	CA701-1M-S	Trilho Din 35 perfurado 1 metro	50


ACESSÓRIOS

IMAGENS	CÓDIGO	Descrição	Embal. Padrão
	CA701-15-1M	Trilho DIN 35 x 15mm liso 1 metro	50
	CA701-15-1M-S	Trilho DIN 35 x 15 perfurado 1 metro	50
	CA701-15-2M	Trilho DIN 35 x 15 liso 2 metros	50
	CA701-15-2M-S	Trilho DIN 35 x 15 perfurado 2 metros	50
	EPCSC16T	Tampa final cinza para o uso no conector CSC16T	50
	EPCSC16TBU	Tampa final cinza para o uso no conector CSC16T	50
	CA509/K10	Identificador para uso nos conectores CTS10U / CGT10U / CGT10N / CHV10U / CTS10USC / STH4 / STH4DT / STH4DTSH / CSC10T	100
	SWL16	Etiqueta de alerta para conectores com espessura de 12mm.	50
	SCS0.8/4	Chave de Fenda para Elétrica 0,8x4,0x125mm	10

APROVAÇÕES



CSCG16T



connectwell
THE RIGHT CONNECTION

CONFORME NORMA

Padrões	IEC/EN60947-7-1		
Aprovações	CE		
Secção Mín. do Condutor Flexível	1.5 mm ²		
secção máx. do condutor flexível	16 mm ²		